

Инструкция
по эксплуатации

ПОГРЕБ-КЕССОН ПЛАСТИКОВЫЙ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

ЗЕМЛЯК

МОДЕЛИ

ПК-1200, ПК-1500, ПК-2000



ЗЕМЛЯК.РФ

СОДЕРЖАНИЕ:

03

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

04

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

05

ОБЩИЙ ВИД И УСТРОЙСТВО

06

КОМПЛЕКТАЦИЯ

09

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

09

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

10

КОНСЕРВАЦИЯ

10

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

10

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

10

СРОК СЛУЖБЫ

10

УТИЛИЗАЦИЯ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОГРЕБ-КЕССОН ПЛАСТИКОВЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ торговой марки “ЗЕМЛЯК” модельного ряда ПК (ПК-1200, ПК-1500, ПК-2000) (далее ПК «ЗЕМЛЯК») представляет собой герметичный подземный павильон, предназначенный для использования в хозяйственных целях — круглогодичное безопасное сухое хранение продуктов питания: овощей, солений и других домашних запасов, а также защиты устья скважины и размещения оборудования автоматического управления и защиты насоса, систем водоподготовки, узлов распределения водопроводной сети и вывода поливочного крана. ПК «ЗЕМЛЯК» предназначен для использования на приусадебных участках, в загородных домах и коттеджах.



Запрещается использование погреба-кессона не по назначению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ПОГРЕБ-КЕССОН «ЗЕМЛЯК» изготавливается из материалов, разрешённых к применению Государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации. ПК «ЗЕМЛЯК» изготавливается из листов полипропилена блок-сополимера. Номер технических условий ТУ 22.21.30-012-23151701-2019. Сертификат соответствия № РОСС RU.11НА99.Н00381. Пищевой полипропилен — экологичный материал, абсолютно безвредный для продуктов питания, здоровья человека и домашних животных. Полипропилен не поддаётся коррозии и гниению, обеспечивает герметичность конструкции.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПК «ЗЕМЛЯК» ИМЕЕТ СХОЖУЮ СТАНДАРТНУЮ КОНСТРУКЦИЮ И ОДНОРОДНЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, НО ОТЛИЧАЕТСЯ ГАБАРИТНЫМИ РАЗМЕРАМИ.

Материал изготовления — прочный конструкционный листовый полипропилен (ПП) толщиной: 8 мм (люк, крышка люка, полки); 8-12 мм (корпус, перекрытие, основание). Три пояса по внутреннему периметру армированы стальным профилем 50x50 мм. Дно погреба-кессона имеет выступы (грунтозацепы) и ребра жёсткости для обеспечения устойчивости в различных грунтах.

ПК «ЗЕМЛЯК» комплектуется съёмной фиксируемой лестницей, полками, приточной и вытяжной вентиляцией, внутренним освещением (опция), гермовводом на устье скважины (опция). Гермоввод обеспечивает герметичное соединение с обсадными колоннами диаметром: 108, 114, 127, 125, 133, 146, 152, 159 мм.

Гермоввод должен соответствовать диаметру обсадной колонны, для чего покупатель делает заявку производителю на комплектацию погреба-кессона гермовводом соответствующего размера.

Технические данные модельного ряда изделий приведены в **ТАБЛИЦЕ 1**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ* ПОГРЕБА-КЕССОНА «ЗЕМЛЯК»

ТАБЛИЦА №1

НАИМЕНОВАНИЕ	ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ, (м ³)	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ**, (мм)			ВЕС, (кг)
		ДЛИНА	ШИРИНА	ВЫСОТА	
ПК-1200	2,5	1200	1200	2400	190
ПК-1500	4	1500	1200	2400	220
ПК-2000	7,5	1500	1500	2400	250

* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без нарушения функциональности. Все изменения должны отражаться в технической документации.

** Габариты указаны без патрубков вентиляции.

ОБЩИЙ ВИД И УСТРОЙСТВО

ОБЩИЙ ВИД ПОГРЕБОВ-КЕССОНОВ «ЗЕМЛЯК», организация внутреннего пространства, расположение полок представлены на **РИСУНКЕ 1**. ПК «ЗЕМЛЯК» состоит из цельной прямоугольной полипропиленовой камеры с ребрами жёсткости, проушинами для анкерения к бетонной плите, основанием с грунтозацепами, люком и утеплённой крышкой (опция).

Внутри камеры установлена лестница, по стенкам тремя поясами приварены полки, в днище может быть смонтирован гермоввод для обсадной трубы водозаборной скважины (опция). Камера имеет приточную (50 мм) и вытяжную (110 мм) вентиляцию (опция), внутреннее освещение (опция).



Рисунок 1.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ПК «ЗЕМЛЯК» ПОСТАВЛЯЕТСЯ УКОМПЛЕКТОВАННЫМ согласно техническому паспорту. Следует обратить внимание, что ПК «ЗЕМЛЯК» может поставляться как в базовой комплектации, так и в расширенной (с дополнениями представленных производителем опций). Комплектация погребов-кессонов представлена в **ТАБЛИЦЕ 2**.

Дополнительно к базовой и расширенной комплектации возможна установка любых элементов (ящики, полки, карманы и прочее) по индивидуальным заказам по согласованию с производителем.

ТАБЛИЦА №2

№ (п/п)	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛ-ВО
1. ОСНОВНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ			
	ПОГРЕБ-КЕССОН ПЛАСТИКОВЫЙ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ:	КОМПЛ.	1
1.1	КОРПУС (ПАВИЛЬОН) ПОГРЕБА-КЕССОНА	ШТ.	1
1.2	ЛЮК, 740X740 ММ	ШТ.	1
1.3	КРЫШКА УТЕПЛЁННАЯ С РУЧКОЙ 800X800 ММ	ШТ.	1
1.4	ЛЕСТНИЦА АЛЮМИНИЕВАЯ 380X1920 ММ	ШТ.	1
1.5.	ПОЛКИ, РАЗМЕЩЁННЫЕ ПО 3 СТОРОНАМ ПОГРЕБА	ШТ.	3
1.6	ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ	ШТ.	1

ТАБЛИЦА 2. >>>

ТАБЛИЦА № 2

№ (п/п)	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД.ИЗМ.	КОЛ-ВО
2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ			
2.0	ПРИТОЧНЫЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПАТРУБОК 50 ММ С ДИФЛЕКТОРОМ	КОМПЛ.	1
2.1	ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПАТРУБОК 100 ММ С ДИФЛЕКТОРОМ	КОМПЛ.	1
2.2	ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ ВЫТЯЖКА	КОМПЛ.	1
2.3	ВЫПУСК НА ПОЛИВ С КРАНОМ	КОМПЛ.	1
2.4	ВВОД ЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ	КОМПЛ.	1
2.5	ВЫПУСК ПОД ВОДОПРОВОД	КОМПЛ.	1
2.6	ГЕРМОВВОД 108-159 ММ	КОМПЛ.	1
2.7	ГЕРМЕТИЧНЫЙ ОГОЛОВОК НА СКВАЖИНУ 125-159 ММ	КОМПЛ.	1
2.8	ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ОБВЯЗКА СКВАЖИНЫ С ГИДРОПНЕВМОБАКОМ	КОМПЛ.	1
2.9	ОСВЕЩЕНИЕ ПОГРЕБА-КЕССОНА	КОМПЛ.	1

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ ПОГРЕБА-КЕССОНА

ПРОИЗВОДСТВО НА ЧПУ СТАНКЕ

100% точность и минимальный человеческий фактор

БЕЗОПАСНАЯ СЪЁМНАЯ ЛЕСТНИЦА

Противоскользящая и удобная

ЕВРОПЕЙСКИЙ МОНОЛИТНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕН

На 15% крепче вспененного

ЛИТАЯ МУФТА ИЗ АВИАЦИОННОЙ РЕЗИНЫ

Монолитная муфта для 100% герметичности

ГЕРМЕТИЧНЫЕ НЕВИДИМЫЕ ШВЫ

Скрепляем гидравликой и экструдерами Leister

14 РЁБЕР ЖЁСТКОСТИ ПО ВСЕЙ КОНСТРУКЦИИ

Сохраняют целостность в любом грунте



Рисунок 2.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПОГРЕБОВ-КЕССОНОВ «ЗЕМЛЯК»

ГАБАРИТЫ (Д.Ш.В.), (ММ)	ВЕС, (КГ)	ДИАМЕТР ОБСАДНОЙ ТРУБЫ, (ММ)	МАТЕРИАЛ	ДИАМЕТР МУФТЫ (МИН-МАХ), (ММ)	УТЕПЛЁННАЯ ГОРЛОВИНА
1200x1200x2400	190	108-164	МОНОЛИТНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕН	108-164	ОПЦИЯ
1200x1500x2400	220	108-164	МОНОЛИТНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕН	108-164	ОПЦИЯ
1500x1500x2400	250	108-164	МОНОЛИТНЫЙ ПОЛИПРОПИЛЕН	108-164	ОПЦИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПК «ЗЕМЛЯК» не требует специальных навыков. Внутри погреба-кессона должно быть предусмотрено безопасное размещение всего оборудования. Также должны быть предусмотрены меры, обеспечивающие его сохранность и недопустимость повреждения от наезда автотранспорта, снегоуборочной техники и иных механических средств.

Все электрическое оборудование, размещенное в павильоне ПК «ЗЕМЛЯК», должно быть заземлено. Не рекомендуется оставлять без присмотра погреб-кессон с открытой крышкой.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

ПОГРЕБ-КЕССОН НЕ ТРЕБУЕТ СПЕЦИАЛЬНОГО технического обслуживания. Для долгой и надёжной службы изделие следует периодически проверять на наличие в нём конденсата и воды, просачивающейся из негерметичных соединений водопровода. При скапливании на дне воды ее необходимо собрать и удалить. Не допускается оставлять погреб-кессон без крышки на горловине.

При попадании в павильон грунта или посторонних предметов их необходимо удалить. ПК «ЗЕМЛЯК» следует содержать в чистоте. Стенки протирать чистой ветошью или тряпкой.

В случае механических повреждений корпуса погреба-кессона его ремонт возможен только с использованием специального оборудования. Для проведения ремонтных работ следует обратиться в сервисную службу производителя или официального продавца. Подготовка погреба-кессона к ремонту включает демонтаж размещенного в нём оборудования и удаление загрязнений с его поверхностей.

При сильных повреждениях может понадобиться полный демонтаж изделия и отправка его на завод.



ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется проводить ремонт изделия самостоятельно. При необходимости проведения ремонта обратитесь к специалистам сервисной службы.

КОНСЕРВАЦИЯ

ПЕРЕД КОНСЕРВАЦИЕЙ ПК «ЗЕМЛЯК» на длительный период хранения необходимо отключить освещение, проветрить, закрыть крышку люка и заглушить вентиляционные патрубки.

Консервация комплектующих и сопутствующего оборудования осуществляется в соответствии с руководствами по эксплуатации и техническими паспортами соответствующего оборудования.

ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ К ПК «ЗЕМЛЯК» производится через распределительный щит от отдельного автоматического выключателя.

Если погреб-кессон установлен на устье водозаборной скважины, которая обустроена погружным насосом, в павильоне ПК «ЗЕМЛЯК» может быть размещено электрическое оборудование управления насосом. Сечение кабеля и шкаф управления должны соответствовать мощности насоса. Влагозащищённость размещаемого в павильоне ПК «ЗЕМЛЯК» оборудования должна быть не ниже Р58.

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПК «ЗЕМЛЯК» соответствуют действующей нормативной документации (СанПиН). Во внутреннее пространство ПК «ЗЕМЛЯК» подается воздух (естественной или принудительной вентиляцией) из окружающей среды и осуществляется его вентиляция через подводящий вентиляционный патрубок. На вытяжной стояк может быть установлен вентилятор.

СРОК СЛУЖБЫ

ПОГРЕБ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА, срок службы которого не менее 50 лет.

УТИЛИЗАЦИЯ

УТИЛИЗАЦИЯ ПК «ЗЕМЛЯК» должна осуществляться в соответствии с действующими на территории реализации изделия санитарными и экологическими нормами.

ЗА СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ И КОНСУЛЬТАЦИЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ:

- **к производителю:**

Адрес: г. Москва, адрес производства 141280, МО, г. Ивантеевка,
ул. Дзержинского, д. 1, тел.: +7 (903) 790-92-03, +7 (495) 790-92-03;

- **либо непосредственно к Продавцу.**

Подробная информация на сайте: земляк.рф



ПОГРЕБ-КЕССОН ПЛАСТИКОВЫЙ
ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ

ЗЕМЛЯК

г. Москва, адрес производства 141280, МО, г. Ивантеевка, ул. Дзержинского, д. 1,
тел.: +7 (903) 790-92-03, +7 (495) 790-92-03

ЗЕМЛЯК.РФ

