



1. Песчаная подушка (песок) 100–150 мм
2. Песко-цемент 1:5, толщиной 170–200 мм (1:5 - цемент/песок)
3. Грунт

Тип кессона	Диаметр корпуса, D, мм	Размер, F, мм	Диаметр котлована, Q, мм	Размер, G, мм
Земляк - 960 (Standart, Middle, Long)	960	600	1400	365мм (муфта 133мм), 400мм (муфта 159мм)
Земляк - 1200 (Standart, Middle, Long)	1200	700	1600	365мм (муфта 133мм), 410мм (муфта 159мм)
Земляк - 1500 (Standart, Middle, Long)	1500	750	1900	270мм (муфта 133мм), 305мм (муфта 159мм)

Тип кессона	Диаметр корпуса, D, мм	Высота корпуса, L, мм	Диаметр и высота горловины, мм	Габариты, ВxН, мм	Вес, кг
Земляк - 960 Standart	960	1500	750x500	1300x2050	69
Земляк - 960 Middle	960	1750	750x500	1300x2300	76
Земляк - 960 Long	960	2000	750x500	1300x2550	81
Земляк - 1200 Standart	1200	1500	750x500	1560x2050	104
Земляк - 1200 Middle	1200	1750	750x500	1560x2300	118
Земляк - 1200 Long	1200	2000	750x500	1560x2550	123
Земляк - 1500 Standart	1500	1500	800x500	1810x2150	137
Земляк - 1500 Middle	1500	1750	800x500	1810x2400	150
Земляк - 1500 Long	1500	2000	800x500	1810x2650	159

Требования к монтажу погреба:

1. Монтаж выполнить в соответствии с указаниями в паспорте;
2. При определении отметки уровня земли учесть отметку планировки при благоустройстве.

\* Размер следует уточнять в зависимости от типа гермоввода и схемы размещения оборудования в кессоне

Монтажная схема							
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата		
Разработал							
Проверил							
ГИП							
Н. контроль							
Установка погреба					Стация	Лист	Листов
Кессон "ЗЕМЛЯК"					<b>ЗЕМЛЯК</b>		